



## Automate de porte tournante ES



- **Silencieux**
- **Simple**
- **Universel**
- **Facilité de commande**
- **Fiable**
- **Esthétique moderne**

Des exigences de plus en plus élevées sont demandées à juste titre, aux produits qui sont présentés sur le marché, ceci est également vrai pour les automates de portes.

Fiabilité, aisance dans la commande, accommodations sur une grande diversité de porte ainsi que des frais d'entretien peu onéreux, sont, entre autres, d'importantes caractéristiques des automates de portes actuels.

Ces exigences sont largement remplies avec l'introduction de l'automate DoorCon, et même plus que cela.

### Point de départ pour ce nouveau type sont, en plus des caractéristiques prénommées:

- Silencieux
- Commande manuelle s'effectue avec un minimum de force
- Vitesse et temps sont facilement réglables
- Protection absolue du champ de mouvement tournant de la porte
- Frais de montage peu onéreux
- Double exécution pour chaque longueur souhaitée
- Exécution pousser / tirer
- Ouverture électrique, fermeture mécanique

- Fermeture automatique en cas de panne de courant.

### Description du produit

L'automate de porte tournante du Type ES est un automate universel destiné aussi bien aux portes intérieures qu'aux portes extérieures, en exécution pousser / tirer et à fermeture automatique en cas de panne de courant.

L'automate peut être commandé au moyen de divers senseurs, variant de l'infra rouge, aux ondes radio, jusqu'aux contacteurs poussoirs, avec ou sans émetteur intégré.

La commande standard est réalisée pour l'installation d'un récepteur. Aucun câblage interne ou externe n'est nécessaire. Des fermetures électriques peuvent également être commandées à partir de l'automate, 24V DC avec réglage du temps d'ouverture.

Un terminal donne la possibilité de sélectionner diverses options, telles que « push and go », détecteur de présence, signalement de code fautif etc.

En outre, toutes les caractéristiques de mouvements peuvent être réglées à partir de ce même terminal.

# Doorcon

**Grâce à une pression réglable, il est facile d'adapter l'automate aux différentes circonstances ; pensons à une surcharge du vent.**

**Caractéristique importante : la légère pression de 30 N pour ouvrir la porte manuellement.**

**Spécifications techniques:**

Tension de raccordement	: 230Vax. 50Hz
Puissance maximale	: 96 Watt
Puissance mesurée au repos	: 10 Watt
Rendement	: 70 %
Montage	: Horizontal
Poids	: 12 Kg
Dimensions	: 710x102x112, L x La x Ha
Environnement	: 0-50°C, 80% RV
Largeur de porte max. / pour poids max.:	1000 mm
Poids de porte max.	: 140 Kg
Ouverture maximale	: 130°
Vitesse ouverture / fermeture	: réglable de 3 - 15 secondes
Vitesse de fermeture des derniers 10°	: réglable de 3 - 15 secondes
Temps d'ouverture maintenu	: réglable de 0 - 15 secondes
Numérotation	: EN 60336-1